



# YAMAHA

Kundenname:	
Fahrzeugkennzeichen:	
Kilometerstand: 0	

GPD125-A 2018

Wartungsblatt

18000km Wartung / Inspektion

Einheit	Kontrolle oder Wartungsarbeit	Kilometerstand	Checked	Drehmoment / Daten / Teile Information
Kraftstoffleitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kraftstoffschläuche auf Risse oder Beschädigung kontrollieren.</li> <li>Ersetzen, falls nötig.</li> </ul>	✓		
Zündkerze	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zustand kontrollieren.</li> <li>Elektrodenabstand einstellen und reinigen.</li> </ul>	✓		Zündkerze 13 Nm Hersteller/Modell NGK/CPR8EA-9 Zündkerzen-Elektrodenabstand 0.8-0.9 mm
Ventilspiel	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollieren und einstellen.</li> </ul>	✓		Kontermutter 7 Nm Einlass 0.10-0.14 mm Auslass 0.21-0.25 mm 2DP-E1193-00 DICHTUNG, ZYL. 1 KOPFDECKEL 1
Kraftstoff-Einspritzung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Leerlaufdrehzahl kontrollieren.</li> </ul>	✓		Leerlaufdrehzahl 1500-1700 r/min
Auspuffanlage	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auf Leckage kontrollieren.</li> <li>Ggf. festziehen.</li> <li>Dichtung ersetzen, falls nötig.</li> </ul>	✓		CO-Gehalt in % 0.0-1.5 %
Diagnosesystem-Kontrolle	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dynamische Überprüfung mit Yamaha-Diagnosegerät durchführen.</li> <li>Die Fehlercodes kontrollieren.</li> </ul>	✓		
Luftfiltereinsatz	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ersetzen.</li> </ul>	Alle 18000 km (10500 mi)		2DP-E4451-00 ELEMENT, LUFTFILTER 1
Prüfschlauch des Luftfilters	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reinigen.</li> </ul>	✓		
Luftfiltereinsatz des Keilriemengehäuses	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reinigen.</li> <li>Ersetzen, falls nötig.</li> </ul>	✓		
Vorderradbremse	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auf ordnungsgemäßen Betrieb, Flüssigkeitsstand und auf Lecks überprüfen.</li> <li>Scheibenbremsbeläge erneuern, falls nötig.</li> </ul>	✓		Vorderrad-Bremssattel-Schraube 35 Nm Scheibenbremsbelag-Stärke 4.4 mm Grenze 0.8 mm Empfohlene Flüssigkeit DOT 4 Spiel des Vorderrad-Bremshebels 6.8-17.4 mm
Hinterradbremse	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auf ordnungsgemäßen Betrieb, Flüssigkeitsstand und auf Lecks überprüfen.</li> <li>Scheibenbremsbeläge erneuern, falls nötig.</li> </ul>	✓		Hinterrad-Bremssattel-Schraube 35 Nm Spiel des Hinterrad-Bremshebels 6.8-17.4 mm
Bremschläuche	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auf Risse oder Beschädigung kontrollieren.</li> </ul>	✓		Anschlussschraube (Hydraulikeinheitseite) 29 Nm Hohlschraube (Hauptbremszylinder Vorderradbremse) 29 Nm Hohlschraube (Bremsattel Vorderradbremse) 29 Nm
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ersetzen.</li> </ul>	Alle 4 Jahre		Hohlschraube (Hauptbremszylinder Hinterradbremse) 29 Nm Hohlschraube (Bremsattel Hinterradbremse) 29 Nm
Bremsflüssigkeit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wechseln.</li> </ul>	Alle 2 Jahre		
Räder	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rundlauf prüfen und auf Beschädigung kontrollieren.</li> <li>Ersetzen, falls nötig.</li> </ul>	✓		



# YAMAHA

Kundenname:	
Fahrzeugkennzeichen:	
Kilometerstand: 0	

**GPD125-A 2018**

**Wartungsblatt**

**18000km Wartung / Inspektion**

Reifen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Profiltiefe prüfen und auf Beschädigung kontrollieren.</li> <li>▪ Ersetzen, falls nötig.</li> <li>▪ Luftdruck kontrollieren.</li> <li>▪ Korrigieren, falls nötig.</li> </ul>	✓		Hinterachsmutter 125 Nm Vorderachs-Mutter 40 Nm Ausführung Tubeless Dimension 110/70-13M/C 48P Dimension 130/70-13M/C 57P Hersteller/Typ DUNLOP/SCOOTSMART Hersteller/Typ DUNLOP/SCOOTSMART Vorn 150 kPa Hinten 250 kPa
Radlager	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Das Lager auf Lockerung oder Beschädigung kontrollieren.</li> </ul>	✓		
Lenkkopflager	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lagerbaugruppen auf festen Sitz kontrollieren.</li> </ul>	✓		
Fahrgestellhalterungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sicherstellen, dass alle Muttern und Schrauben richtig festgezogen sind.</li> </ul>	✓		
Handbremshebelumlenkwelle (Vorderrad- und Hinterradbremse)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mit Silikonfett schmieren.</li> </ul>	✓		
Seitenständer, Hauptständer	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Funktion prüfen.</li> <li>▪ Mit Lithiumseifenfett schmieren.</li> </ul>	✓		
Seitenständerschalter	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Funktion kontrollieren und erneuern, falls nötig.</li> </ul>	✓		
Teleskopgabel	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Funktion prüfen und auf Öllecks kontrollieren.</li> <li>▪ Ersetzen, falls nötig.</li> </ul>	✓		
Federbeine	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Funktion prüfen und auf Öllecks kontrollieren.</li> <li>▪ Ersetzen, falls nötig.</li> </ul>	✓		
Motoröl	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wechseln (vor dem Ablassen den Motor warmlaufen lassen).</li> <li>▪ Den Ölstand kontrollieren und das Fahrzeug auf Öllecks prüfen.</li> </ul>	Nach dem ersten Intervall und wenn die Ölwechsel-Intervallanzeige blinkt oder aufleuchtet (alle 6000 km).		Motoröl-Ablassschraube 20 Nm Deckel Ölsieb 32 Nm SAE-Viskositätsklassen 10W-40 Empfohlene Motorölqualität API service SG type or higher, JASO standard MA or MB Menge (zerlegt) 1.00 L Ölwechsel 0.90 L 4YS-E1198-00 1 DICHTUNG
Kühlsystem	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wechseln.</li> </ul>	Alle 3 Jahre		Kühlmittel-Ablassschraube 10 Nm Kühler-Ablassschraube 1.0 Nm Kühlers (einschließlich aller Kanäle) 0.46 L Kühlerverschlussdeckelventil-Öffnungsdruck 78.6-137.4 kPa Kühlfüssigkeits-Ausgleichsbehälters (bis zur Maximalstand-Markierung) 0.25 L
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Den Kühlfüssigkeitsstand kontrollieren und das Fahrzeug auf Kühlfüssigkeitslecks prüfen.</li> </ul>	✓		
Achsgetriebeöl	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fahrzeug auf Öllecks kontrollieren.</li> </ul>	✓		Ablassschraube 20 Nm Füllmenge 0.15 L Menge (zerlegt) 0.16 L
Keilriemen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ersetzen.</li> </ul>	Wenn die Keilriemenwechsel-Anzeige blinkt oder aufleuchtet.		2DP-E7641-00 1 KEILRIEMEN
Vorderrad- und Hinterrad-Bremslichtschalter	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Funktion prüfen.</li> </ul>	✓		
Sich bewegende Teile und Seilzüge	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Schmieren.</li> </ul>	✓		
Gasdrehgriffgehäuse und Seilzug	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Funktion und Spiel kontrollieren.</li> <li>▪ Das Spiel des Gaszugs einstellen, falls nötig.</li> <li>▪ Gasdrehgriffgehäuse und Seilzug schmieren.</li> </ul>	✓		Spiel des Gasdrehgriffs 3.0-5.0 mm



# YAMAHA

Kundenname: \_\_\_\_\_

Fahrzeugkennzeichen: \_\_\_\_\_

Kilometerstand: 0

**GPD125-A 2018**

**Wartungsblatt**

**18000km Wartung / Inspektion**

Lichter, Signale und Schalter	<ul style="list-style-type: none"><li>• Funktion prüfen.</li><li>• Scheinwerferlichtkegel einstellen.</li></ul>	✓		<table><tr><td>Scheinwerfer</td><td>LED</td></tr><tr><td>Blinklicht vorn</td><td>10.0 W</td></tr><tr><td>Blinklicht hinten</td><td>10.0 W</td></tr></table>	Scheinwerfer	LED	Blinklicht vorn	10.0 W	Blinklicht hinten	10.0 W
Scheinwerfer	LED									
Blinklicht vorn	10.0 W									
Blinklicht hinten	10.0 W									

Bemerkungen der Techniker::

Unterschrift Mechaniker::



# YAMAHA

Kundenname:

Fahrzeugkennzeichen:

Kilometerstand:

**GPD125-A 2018****Wartungsblatt****18000km Wartung / Inspektion**

Einheit	Teile Information		
Zündkerze	94700-00415	ZÜNDKERZE CPR8EA-9	1
Ventilspiel	2DP-E1193-00	DICHTUNG, ZYL. KOPFDECKEL 1	1
Luftfiltereinsatz	2DP-E4451-00	ELEMENT, LUFTFILTER	1
Luftfiltereinsatz des Keilriemengehäuses	2DP-E4452-00	DICHTUNG	2
	2DP-E5407-00	ELEMENT 1	1
	2DP-E5472-00	DICHTUNG, LUFTKANAL	1
	2DP-E5474-00	DICHTUNG, LUFTKANAL	1
Vorderradbremse	2BM-F5919-00	STUTZE, BREMSBELAGPLATTE	1
	2DP-F5805-00	BREMSBELAGSATZ	1
	2DP-F5807-00	CYLINDER KIT, MAST	1
	5YP-F5803-50	DICHTUNG, BREMSSATTEL	1
Hinterradbremse	2DP-F5807-10	CYLINDER KIT, MAST	1
	3C1-F5805-10	BREMSBELAGSATZ	1
	5P0-F5919-01	STUTZE, BREMSBELAGPLATTE	1
	5YP-F5803-50	DICHTUNG, BREMSSATTEL	1
Bremschläuche	2DP-F581J-00	BREMSSCHLAUCH 4	1
	2DP-F5872-00	BREMSSCHLAUCH 1	1
	2DP-F5873-00	BREMSSCHLAUCH 2	1
	2DP-F5874-00	BREMSSCHLAUCH	1
	90201-10118	UNTERLEGSCHIBE	1
Reifen	94111-13801	REIFEN	1
	94113-13802	REIFEN	1
Motoröl	4YS-E1198-00	DICHTUNG	1
	5LW-E3769-00	O-RING	1
Kühlsystem	5ST-E2843-00	O-RING	1
	90430-06014	DICHTUNG	1
Achsgetriebeöl	90430-08119	UNTERLEGSCHIBE	1
	93210-14816	O-RING	1
Keilriemen	2DP-E5451-00	DICHTUNG, KURBELGEHAUSEDECK.	1
	2DP-E7641-00	KEILRIEMEN	1

Einheit	Öl Informationen	
Motoröl	Ölwechsel	0.90 L
Achsgetriebeöl	Füllmenge	0.15 L



# YAMAHA

Kundenname:

Fahrzeugkennzeichen:

Kilometerstand:

**GPD125-A 2018**

**Wartungsblatt**

**18000km Wartung / Inspektion**

Einheit	Daten Information	
Zündkerze	Hersteller/Modell	NGK/CPR8EA-9
	Zündkerzen-Elektrodenabstand	0.8-0.9 mm
Ventilspiel	Einlass	0.10-0.14 mm
	Auslass	0.21-0.25 mm
Kraftstoff-Einspritzung	Leerlaufdrehzahl	1500-1700 r/min
Auspuffanlage	CO-Gehalt in %	0.0-1.5 %
Vorderradbremse	Scheibenbremsbelag-Stärke	4.4 mm
	Grenze	0.8 mm
	Empfohlene Flüssigkeit	DOT 4
	Spiel des Vorderrad-Bremshebels	6.8-17.4 mm
Hinterradbremse	Spiel des Hinterrad-Bremshebels	6.8-17.4 mm
Reifen	Ausführung	Tubeless
	Dimension	110/70-13M/C 48P
	Dimension	130/70-13M/C 57P
	Hersteller/Typ	DUNLOP/SCOOTSMART
	Hersteller/Typ	DUNLOP/SCOOTSMART
	Vorn	150 kPa
Hinten	250 kPa	