



# YAMAHA

Kundenname: Ernst Florian

Fahrzeugkennzeichen:

Kilometerstand: 1115

**CZD300-A 2019**

**Wartungsblatt**

**10000km Wartung / Inspektion**

Einheit	Kontrolle oder Wartungsarbeit	Kilometerstand	Checked	Drehmoment / Daten / Teile Information
Kraftstoffleitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kraftstoffschläuche auf Risse oder Beschädigung kontrollieren.</li> <li>Ersetzen, falls nötig.</li> </ul>	✓		
Zündkerze	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zustand kontrollieren.</li> <li>Elektrodenabstand einstellen und reinigen.</li> </ul>	✓		Zündkerze 13 Nm Hersteller/Modell NGK/LMAR8A-9 Zündkerzen-Elektrodenabstand 0.8-0.9 mm
Kraftstoff-Einspritzung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Leerlaufdrehzahl kontrollieren.</li> </ul>	✓		Leerlaufdrehzahl 1500-1700 r/min
Auspuffanlage	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auf Leckage kontrollieren.</li> <li>Ggf. festziehen.</li> <li>Dichtung ersetzen, falls nötig.</li> </ul>	✓		CO-Gehalt in % 0.0-1.0 %
Diagnosesystem-Kontrolle	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dynamische Überprüfung mit Yamaha-Diagnosegerät durchführen.</li> <li>Die Fehlercodes kontrollieren.</li> </ul>	✓		
Prüfschlauch des Luftfilters	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reinigen.</li> </ul>	✓		
Luftfiltereinsatz des Keilriemengehäuses	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reinigen.</li> <li>Ersetzen, falls nötig.</li> </ul>	✓		
Vorderradbremse	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auf ordnungsgemäßen Betrieb, Flüssigkeitsstand und auf Lecks überprüfen.</li> <li>Scheibenbremsbeläge erneuern, falls nötig.</li> </ul>	✓		Vorderrad-Bremssattel-Schraube 35 Nm Scheibenbremsbelag-Stärke 5.3 mm Grenze 0.8 mm Empfohlene Flüssigkeit DOT 4
Hinterradbremse	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auf ordnungsgemäßen Betrieb, Flüssigkeitsstand und auf Lecks überprüfen.</li> <li>Scheibenbremsbeläge erneuern, falls nötig.</li> </ul>	✓		Hinterrad-Bremssattel-Schraube 35 Nm
Bremschläuche	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auf Risse oder Beschädigung kontrollieren.</li> </ul>	✓		Anschlussschraube (Hydraulikeinheitseite) 29 Nm Hohlschraube (Hauptbremszylinder Vorderradbremse) 29 Nm Hohlschraube (Bremsattel Vorderradbremse) 29 Nm
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ersetzen.</li> </ul>	Alle 4 Jahre		Hohlschraube (Hauptbremszylinder Hinterradbremse) 29 Nm Hohlschraube (Bremsattel Hinterradbremse) 29 Nm
Bremsflüssigkeit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wechseln.</li> </ul>	Alle 2 Jahre		
Räder	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rundlauf prüfen und auf Beschädigung kontrollieren.</li> <li>Ersetzen, falls nötig.</li> </ul>	✓		
Reifen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Profiltiefe prüfen und auf Beschädigung kontrollieren.</li> <li>Ersetzen, falls nötig.</li> <li>Luftdruck kontrollieren.</li> <li>Korrigieren, falls nötig.</li> </ul>	✓		Hinterachsmutter 125 Nm Vorderachs-Mutter 52 Nm Ausführung Tubeless Dimension 120/70-15 M/C 56S Dimension 140/70-14 M/C 68S Hersteller/Typ MICHELIN/CITY GRIP Hersteller/Typ MICHELIN/CITY GRIP Vorn 200 kPa Hinten 225 kPa



# YAMAHA

Kundenname: Ernst Florian

Fahrzeugkennzeichen:

Kilometerstand: 1115

**CZD300-A 2019**

**Wartungsblatt**

**10000km Wartung / Inspektion**

Radlager	<ul style="list-style-type: none"> <li>Das Lager auf Lockerung oder Beschädigung kontrollieren.</li> </ul>	✓		
Lenkkopflager	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lagerbaugruppen auf festen Sitz kontrollieren.</li> </ul>	✓		
Fahrgestellhalterungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sicherstellen, dass alle Muttern und Schrauben richtig festgezogen sind.</li> </ul>	✓		
Handbremshebelumlenk- welle (Vorderrad- und Hinterradbremse)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mit Silikonfett schmieren.</li> </ul>	✓		
Seitenständer, Hauptständer	<ul style="list-style-type: none"> <li>Funktion prüfen.</li> <li>Mit Lithiumseifenfett schmieren.</li> </ul>	✓		
Seitenständerschalter	<ul style="list-style-type: none"> <li>Funktion kontrollieren und erneuern, falls nötig.</li> </ul>	✓		
Teleskopgabel	<ul style="list-style-type: none"> <li>Funktion prüfen und auf Öllecks kontrollieren.</li> <li>Ersetzen, falls nötig.</li> </ul>	✓		
Federbeine	<ul style="list-style-type: none"> <li>Funktion prüfen und auf Öllecks kontrollieren.</li> <li>Ersetzen, falls nötig.</li> </ul>	✓		
Motoröl	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wechseln (vor dem Ablassen den Motor warmlaufen lassen).</li> <li>Den Ölstand kontrollieren und das Fahrzeug auf Öllecks prüfen.</li> </ul>	✓		Motoröl-Ablassschraube 20 Nm SAE-Viskositätsklassen 10W-40 Empfohlene Motorölqualität API service SG type or higher, JASO standard MA or MB Menge (zerlegt) 1.70 L Ölwechsel 1.50 L Mit Ölfilterausbau 1.60 L
Kühlsystem	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wechseln.</li> </ul>	Alle 3 Jahre		Kühlmittel-Ablassschraube 10 Nm Kühler-Ablassschraube 1.6 Nm Kühlers (einschließlich aller Kanäle) 1.10 L
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Den Kühlflüssigkeitsstand kontrollieren und das Fahrzeug auf Kühlflüssigkeitslecks prüfen.</li> </ul>	✓		Kühlerverschlussdeckelventil-Öffnungsdruck 108.0-137.4 kPa Kühlflüssigkeits-Ausgleichsbehälters (bis zur Maximalstand-Markierung) 0.18 L
Achsgetriebeöl	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fahrzeug auf Öllecks kontrollieren.</li> </ul>	✓		Ablassschraube 20 Nm Sorte SAE 10W-30 type SE motor oil Füllmenge 0.20 L Menge (zerlegt) 0.23 L
Vorderrad- und Hinterrad- Bremslichtschalter	<ul style="list-style-type: none"> <li>Funktion prüfen.</li> </ul>	✓		
Sich bewegende Teile und Seilzüge	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schmieren.</li> </ul>	✓		
Gasdrehgriffgehäuse und Seilzug	<ul style="list-style-type: none"> <li>Funktion und Spiel kontrollieren.</li> <li>Das Spiel des Gaszugs einstellen, falls nötig.</li> <li>Gasdrehgriffgehäuse und Seilzug schmieren.</li> </ul>	✓		Spiel des Gasdrehgriffs 3.0-5.0 mm
Lichter, Signale und Schalter	<ul style="list-style-type: none"> <li>Funktion prüfen.</li> <li>Scheinwerferlichtkegel einstellen.</li> </ul>	✓		Scheinwerfer LED Bremslicht/Rücklicht LED Blinklicht vorn 10.0 W x 2 Blinklicht hinten 10.0 W x 2



# YAMAHA

Kundenname: Ernst Florian

Fahrzeugkennzeichen:

Kilometerstand: 1115

**CZD300-A 2019**

**Wartungsblatt**

**10000km Wartung / Inspektion**

Bemerkungen der Techniker::

Unterschrift Mechaniker::



# YAMAHA

Kundenname:

Fahrzeugkennzeichen:

Kilometerstand:

**CZD300-A 2019****Wartungsblatt****10000km Wartung / Inspektion**

Einheit	Teile Information		
Zündkerze	94701-00436	ZUNDKERZE LMAR8A-9	1
Luftfiltereinsatz des Keilriemengehäuses	B74-E5407-00	ELEMENT 1	1
	B74-E5474-00	DICHTUNG, LUFTKANAL	2
Vorderradbremse	1WD-F5803-00	DICHTUNG, BREMSSATTEL	1
	1WD-F5919-00	STUTZE, BREMSBELAGPLATTE	1
	B74-F5805-00	BREMSBELAGSATZ	1
	B74-F5807-00	HAUPTBREMSZYLINDER	1
Hinterradbremse	1WD-F5803-50	DICHTUNG, BREMSSATTEL	1
	B74-F5806-00	BREMSBELAGSATZ	1
	B74-F5807-00	HAUPTBREMSZYLINDER	1
	B74-F5919-50	STUTZE, BREMSBELAGPLATTE	1
Bremschläuche	90201-10118	UNTERLEGSCHIBE	16
	B74-F581J-00	BREMSSCHLAUCH 4	1
	B74-F5873-00	BREMSSCHLAUCH 2	1
	B74-F5874-00	BREMSSCHLAUCH	1
	BL2-F5872-00	BREMSSCHLAUCH 1	1
Motoröl	4YS-E1198-00	DICHTUNG	1
	90430-10148	DICHTUNG	1
Kühlsystem	5ST-E2843-00	O-RING	1
	90430-06014	DICHTUNG	1
Achsgetriebeöl	90430-08X00	DICHTUNG	1
	93210-14X01	O-RING	1

Einheit	Öl Informationen	
Motoröl	Ölwechsel	1.50 L
	Mit Ölfilterausbau	1.60 L
Achsgetriebeöl	Füllmenge	0.20 L



# YAMAHA

Kundenname:

Fahrzeugkennzeichen:

Kilometerstand:

**CZD300-A 2019**

**Wartungsblatt**

**10000km Wartung / Inspektion**

Einheit	Daten Information	
Zündkerze	Hersteller/Modell	NGK/LMAR8A-9
	Zündkerzen-Elektrodenabstand	0.8-0.9 mm
Kraftstoff-Einspritzung	Leerlaufdrehzahl	1500-1700 r/min
Auspuffanlage	CO-Gehalt in %	0.0-1.0 %
Vorderradbremse	Scheibenbremsbelag-Stärke	5.3 mm
	Grenze	0.8 mm
	Empfohlene Flüssigkeit	DOT 4
Reifen	Ausführung	Tubeless
	Dimension	120/70-15 M/C 56S
	Dimension	140/70-14 M/C 68S
	Hersteller/Typ	MICHELIN/CITY GRIP
	Hersteller/Typ	MICHELIN/CITY GRIP
	Vorn	200 kPa
Hinten	225 kPa	
Motoröl	SAE-Viskositätsklassen	10W-40
	Empfohlene Motorölqualität	API service SG type or higher, JASO standard MA or MB
	Menge (zerlegt)	1.70 L
	Ölwechsel	1.50 L
	Mit Ölfilterausbau	