

W+K MOTORRADTECHNIK KG

Vertragshändler der YAMAHA-MOTOR-Deutschland GmbH

seit über
30
Jahren**YAMAHA***Revs your Heart***WR 125 R****Wartungsblatt**

Prüfpunkt	Kontrolle oder Wartungsarbeit	Werte	Kilometerstand: 12.000 km	Kontrolliert
Kraftstoffleitung	Kraftstoffschläuche auf Risse oder Beschädigung kontrollieren.		☐	
Zündkerze	Ersetzen. Form NGK CR8E Teilenummer 94701-00X00 Moment (Nm)	13	☐	
	Elektrodenabstand einstellen. (mm)	0.7 ~ 0.8		
Ventile	Ventilspiel kontrollieren. Ventilspiel (kalt): Einstellen.		☐	
	Einlass (etwa): (mm)	0.10 ~ 0.14		
	Auslass (etwa): (mm)	0.20 ~ 0.24		
	Zylinderkopfdeckeldichtung. Teilenummer 5YP-E1193-00			
	Zylinderkopfdeckel. Moment (Nm)	10		
	Sicherungsmutter der Ventil-Einstellschraube. Moment (Nm)	7		
Kraftstoffeinspritzung	Leerlaufdrehzahl einstellen. (Drehzahl)	1400 ~ 1600	☐	
Schalldämpfer und Krümmer	Die Schraubschelle auf korrekten Sitz überprüfen.		☐	
Luftfiltereinsatz	Ersetzen. Teilenummer 3C1-E4450-00		☐	
Batterie	Batteriesäurestand und Dichte prüfen.		☐	
	Entlüftungsschlauch auf richtige Verlegung prüfen.			
	Batteriezustand prüfen.			
	Batterie: Form YUASA 12N5.5-4A Teilenummer 22B-H2100-00			
Kupplung	Funktion prüfen.		☐	
	Einstellen.			
Vorderradbremse	Das Fahrzeug auf Betriebsfähigkeit, korrekte Flüssigkeitsstände und auf Undichtigkeit überprüfen.		☐	
	Bremsbeläge tauschen falls notwendig. Teilenummer 22B-F5811-00 (mm)	1.0	Bei Abnutzung bis zum Grenzwert	
	Bremsflüßigkeit tauschen.		Alle 2 Jahre	
Hinterradbremse	Das Fahrzeug auf Betriebsfähigkeit, korrekte Flüssigkeitsstände und auf Undichtigkeit überprüfen.		☐	
	Bremsbeläge tauschen falls notwendig. Teilenummer 22B-F5911-00 (mm)	1.0	Bei Abnutzung bis zum Grenzwert	
	Bremsflüßigkeit tauschen.		Alle 2 Jahre	
Bremschläuche	Auf Risse oder Beschädigung kontrollieren.		☐	
	Ersetzen.		Alle 4 Jahre	
Räder	Auf Rundlauf, Beschädigung und korrekte Speichenspannung prüfen.		☐	
	Falls notwendig Speichen nachziehen.			
Reifen	Profiltiefe prüfen und Reifen auf Beschädigung kontrollieren. Ersetzen, falls nötig.		☐	
	Luftdruck kontrollieren. Notfalls Korrigieren (kalt).			
	Reifenluftdruck Zuladungsbedingung: (kg)	0 ~ 90		
	Vorn: (kPa)	180		
	Hinten: (kPa)	200		
Reifenverschleißgrenze: (mm)	1.6			
Radlager	Das Lager auf schwergängigkeit oder Beschädigung kontrollieren.		☐	
Schwinge	Auf Funktion und übermäßiges Spiel kontrollieren.		☐	

W+K MOTORRADTECHNIK KG

Vertragshändler der YAMAHA-MOTOR-Deutschland GmbH

seit über
30
Jahren**YAMAHA***Revs your Heart***WR 125 R****Wartungsblatt**

Prüfpunkt	Kontrolle oder Wartungsarbeit	Werte	Kilometerstand: 12.000 km	Kontrolliert
Antriebskette	Den Durchhang, die Ausrichtung und den Zustand der Antriebskette kontrollieren.		Alle 500Km und nach dem Waschen des Motorrads oder einer Regenfahrt	
	Den Kettendurchhang einstellen und die Kette gründlich mit einem O-Ring-Kettenspray schmieren.			
	Antriebsketten-Durchhang: (mm)	40.0 ~ 50.0		
	Kontermutter. Moment (Nm)	16		
	Radachsen-Mutter. Moment (Nm)	90		
Lenkungslager	Das Spiel des Lagers kontrollieren und die Lenkung auf Schwergängigkeit prüfen.		□	
Fahrgestellhalterungen	Schrauben und Muttern auf Festsitz kontrollieren, ggf. festziehen.		□	
Handbremshebelumlenkwelle	Mit Silikonfett schmieren.		□	
Fußbremshebelumlenkwelle	Mit Lithiumseifenfett schmieren.		□	
Kupplungshebelumlenkwelle	Mit Lithiumseifenfett schmieren.		□	
Seitenständer	Funktion prüfen.		□	
	Schmieren.			
Seitenständerschalter	Funktion prüfen.		□	
Teleskopgabel	Funktion prüfen und auf Öllecks kontrollieren.		□	
Federbein	Funktion prüfen und Stoßdämpfer auf Undichtigkeit kontrollieren.		□	
Umlenkhebel der hinteren Aufhängung und Drehpunkte der Umlenkhebel	Funktion prüfen.		□	
	Mit Lithiumseifenfett schmieren.			
Motoröl	Wechseln.		Wenn die Ölintervallanzeige blinkt [2000 km (1200 mi), nach den ersten 1000km (600 mi) und danach alle 3000 km (1800 mi)]	
	Menge Motoröl:			
	Mit Ölfilterwechsel: (L)	1.00		
	Dichtring der Motoröl-Ablassschraube erneuern. Teilenummer 93210-35X01			
	Motoröl-Ablassschraube. Moment (Nm)	32		
	Motoröl Kontrollschraube. Moment (Nm)	7		
	Den Ölstand kontrollieren und das Fahrzeug auf Öllecks prüfen.			
Motorölfiltereinsatz	Ersetzen. Teilenummer 5YP-E3440-00		□	
	Ölfilterdeckel O-Ring erneuern. Teilenummer 93210-53801			
	Ölfilterdeckel. Moment (Nm)	10		
Kühlsystem	Den Kühlflüssigkeitsstand kontrollieren und das Fahrzeug auf Kühlflüssigkeitslecks prüfen.		□	
	Wechseln.		Alle 3 Jahre	
Vorderrad- und Hinterrad-Bremslichtschalter	Funktion prüfen.		□	
Bewegliche Teile und Seilzüge	Schmieren.		□	
Gasgriff	Funktion und Spiel prüfen.		□	
	Ggf. Gaszugspiel einstellen. (mm)	3.0 ~5.0		
	Gasdrehgriffgehäuse und Seilzug schmieren.			
Beleuchtungseinrichtungen, Signale und Schalter	Funktion prüfen.		□	
	Scheinwerfereinstellung prüfen ggf.einstellen.			

W+K MOTORRADTECHNIK KG

Vertragshändler der YAMAHA-MOTOR-Deutschland GmbH

seit über
30
Jahren



YAMAHA

Revs your Heart

WR 125 R

Wartungsblatt

Bemerkungen der Techniker:

Unterschrift Mechaniker:

