



YAMAHA

Kundenname: _____

Fahrzeugkennzeichen: _____

Kilometerstand: 0

YP125RA 2021**Wartungsblatt****12000km Wartung / Inspektion**

Einheit	Kontrolle oder Wartungsarbeit	Kilometerstand	Checked	Drehmoment / Daten / Teile Information
Kraftstoffleitung	<ul style="list-style-type: none"> Kraftstoffschläuche auf Risse oder Beschädigung kontrollieren. Ersetzen, falls nötig. 	✓		
Zündkerze	<ul style="list-style-type: none"> Ersetzen. 	✓		Zündkerze 13 Nm Hersteller/Modell NGK/CPR8EA-9 Zündkerzen-Elektrodenabstand 0.8-0.9 mm 94700-00415 1 ZUNDKERZE CPR8EA-9
Ventilspiel	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollieren und einstellen. 	✓		Kontermutter 7 Nm Einlass 0.10-0.14 mm Auslass 0.21-0.25 mm BBB-E1102-00 1 ZYLINDERKOPF
Kraftstoff-Einspritzung	<ul style="list-style-type: none"> Leerlaufdrehzahl kontrollieren. 	✓		Leerlaufdrehzahl 1500-1700 r/min Einlassunterdruck 50.0-53.0 kPa
Auspuffanlage	<ul style="list-style-type: none"> Auf Leckage kontrollieren. Ggf. festziehen. Dichtung ersetzen, falls nötig. 	✓		CO-Gehalt in % 0.3-0.5 %
Kanister	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollsystem auf Beschädigung kontrollieren. Ersetzen, falls nötig. 	✓		
Diagnosesystem-Kontrolle	<ul style="list-style-type: none"> Dynamische Überprüfung mit Yamaha-Diagnosegerät durchführen. Die Fehlercodes kontrollieren. 	✓		
Luftfiltereinsatz	<ul style="list-style-type: none"> Ersetzen. 	✓		B6H-E4451-00 1 ELEMENT, LUFTFILTER B6H-E4452-00 2 DICHTUNG
Prüfschlauch des Luftfilters	<ul style="list-style-type: none"> Reinigen. 	✓		
Vorderradbremse	<ul style="list-style-type: none"> Auf ordnungsgemäßen Betrieb, Flüssigkeitsstand und auf Lecks überprüfen. Scheibenbremsbeläge erneuern, falls nötig. 	✓		Vorderrad-Bremssattel-Schraube 35 Nm Scheibenbremsbelag-Stärke 5.3 mm Grenze 0.8 mm Empfohlene Flüssigkeit DOT 4
Hinterradbremse	<ul style="list-style-type: none"> Auf ordnungsgemäßen Betrieb, Flüssigkeitsstand und auf Lecks überprüfen. Scheibenbremsbeläge erneuern, falls nötig. 	✓		Hinterrad-Bremssattel-Schraube 35 Nm
Bremschläuche	<ul style="list-style-type: none"> Auf Risse oder Beschädigung kontrollieren. 	✓		Anschlussschraube (Hydraulikeinheitseite) 29 Nm Hohlsschraube (Hauptbremszylinder Vorderradbremse) 29 Nm Hohlsschraube (Bremsattel Vorderradbremse) 29 Nm
	<ul style="list-style-type: none"> Ersetzen. 	Alle 4 Jahre		Hohlsschraube (Hauptbremszylinder Hinterradbremse) 29 Nm Hohlsschraube (Bremsattel Hinterradbremse) 29 Nm
Bremsflüssigkeit	<ul style="list-style-type: none"> Wechseln. 	Alle 2 Jahre		
Räder	<ul style="list-style-type: none"> Rundlauf prüfen und auf Beschädigung kontrollieren. Ersetzen, falls nötig. 	✓		



YAMAHA

Kundenname: _____
Fahrzeugkennzeichen: _____
Kilometerstand: 0

YP125RA 2021

Wartungsblatt

12000km Wartung / Inspektion

Reifen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Profiltiefe prüfen und auf Beschädigung kontrollieren. ▪ Ersetzen, falls nötig. ▪ Luftdruck kontrollieren. ▪ Korrigieren, falls nötig. 	✓		Hinterachsmutter 125 Nm Vorderachs-Mutter 52 Nm Ausführung Tubeless Dimension 120/70-15 M/C 56S Dimension 140/70-14 M/C 68S Hersteller/Typ MICHELIN/CITY GRIP 2 Hersteller/Typ MICHELIN/CITY GRIP 2 Vorn 190 kPa Hinten 220 kPa
Radlager	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Das Lager auf Lockerung oder Beschädigung kontrollieren. 	✓		
Lenkkopflager	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lagerbaugruppen auf festen Sitz kontrollieren. 	✓		
Fahrgestellhalterungen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherstellen, dass alle Muttern und Schrauben richtig festgezogen sind. 	✓		
Handbremshebelumlenk- welle (Vorderrad- und Hinterradbremse)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mit Silikonfett schmieren. 	✓		
Seitenständer, Hauptständer	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Funktion prüfen. ▪ Mit Lithiumseifenfett schmieren. 	✓		
Seitenständerschalter	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Funktion kontrollieren und erneuern, falls nötig. 	✓		
Teleskopgabel	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Funktion prüfen und auf Öllecks kontrollieren. ▪ Ersetzen, falls nötig. 	✓		
Federbeine	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Funktion prüfen und auf Öllecks kontrollieren. ▪ Ersetzen, falls nötig. 	✓		
Motoröl	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wechseln (vor dem Ablassen den Motor warmlaufen lassen). ▪ Den Ölstand kontrollieren und das Fahrzeug auf Öllecks prüfen. 	Alle 3000 km (1800 mi)		Motoröl-Ablassschraube 20 Nm SAE-Viskositätsklassen 10W-40 API service SG type or higher, JASO standard MA Empfohlene Motorölqualität Menge (zerlegt) 1.00 L Ölwechsel 0.90 L 5LW-E3769-00 1 O-RING 1 90430-12803 1 DICHTUNG 1
Kühlsystem	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wechseln. 	Alle 3 Jahre		Kühlmittel-Ablassschraube 10 Nm Kühler-Ablassschraube 10 Nm Entlüftungsschraube 10 Nm Wasserpumpe Kühlers (einschließlich aller Kanäle) 0.46 L Kühlerverschlussdeckelventil-Öffnungsdruck 108.0-137.4 kPa Kühlfüssigkeits-Ausgleichsbehälters (bis zur Maximalstand-Markierung) 0.13 L
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Den Kühlfüssigkeitsstand kontrollieren und das Fahrzeug auf Kühlfüssigkeitslecks prüfen. 	✓		
Achsgetriebeöl	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wechseln. 	✓		Ablassschraube Endgetriebeöl 20 Nm Füllmenge 0.10 L Menge (zerlegt) 0.11 L 90430-08804 1 DICHTUNG 1
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fahrzeug auf Öllecks kontrollieren. 	✓		93210-14816 1 O-RING 1



YAMAHA

Kundenname: P. ...

Fahrzeugkennzeichen:

Kilometerstand: 0

YP125RA 2021

Wartungsblatt

12000km Wartung / Inspektion

		Wenn die Keilriemenwechsel-Anzeige blinkt oder aufleuchtet.		
Keilriemen	▪ Ersetzen.			
Luftfiltereinsatz des Keilriemengehäuses	▪ Reinigen.	✓		
Vorderrad- und Hinterrad-Bremslichtschalter	▪ Funktion prüfen.	✓		
Sich bewegende Teile und Seilzüge	▪ Schmieren.	✓		
Gasdrehgriffgehäuse und Seilzug	▪ Funktion und Spiel kontrollieren. ▪ Das Spiel des Gaszugs einstellen, falls nötig. ▪ Gasdrehgriffgehäuse und Seilzug schmieren.	✓		Spiel des Gasdrehgriffs 3.0-5.0 mm
Lichter, Signale und Schalter	▪ Funktion prüfen. ▪ Scheinwerferlichtkegel einstellen.	✓		Scheinwerfer LED Bremslicht/Rücklicht LED Blinklicht vorn 10.0 W x 2 Blinklicht hinten 10.0 W x 2

Bemerkungen der Techniker::

Unterschrift Mechaniker::



YAMAHA

Kundenname:

Fahrzeugkennzeichen:

Kilometerstand:

YP125RA 2021

Wartungsblatt

12000km Wartung / Inspektion

Einheit	Teile Information		
Zündkerze	94700-00415	ZÜNDKERZE CPR8EA-9	1
Ventilspiel	BBB-E1102-00	ZYLINDERKOPF	1
Luftfiltereinsatz	B6H-E4451-00	ELEMENT, LUFTFILTER	1
	B6H-E4452-00	DICHTUNG	2
Vorderradbremse	1WD-F5803-00	DICHTUNG, BREMSSATTEL	1
	1WD-F5919-00	STUTZE, BREMSBELAGPLATTE	1
	B74-F5805-00	BREMSBELAGSATZ	1
	B74-F5807-00	HAUPTBREMSZYLINDER	1
Hinterradbremse	1WD-F5803-50	DICHTUNG, BREMSSATTEL	1
	B74-F5806-00	BREMSBELAGSATZ	1
	B74-F5807-00	HAUPTBREMSZYLINDER	1
	B74-F5919-50	STUTZE, BREMSBELAGPLATTE	1
Bremschläuche	90201-10118	UNTERLEGSCHIBE	16
	B74-F5873-00	BREMSSCHLAUCH 2	1
	B74-F5874-00	BREMSSCHLAUCH	1
	B9Y-F581J-00	BREMSSCHLAUCH 4	1
	BL2-F5872-00	BREMSSCHLAUCH 1	1
Motoröl	5LW-E3769-00	O-RING	1
	90430-12803	DICHTUNG	1
Kühlsystem	5ST-E2843-00	O-RING	1
	90430-06803	DICHTUNG	2
Achsgetriebeöl	90430-08804	DICHTUNG	1
	93210-14816	O-RING	1
Keilriemen	B6H-E5451-00	DICHTUNG, KURBELGEHAUSEDECK.	1
	B9Y-E7641-00	KEILRIEMEN	1
Luftfiltereinsatz des Keilriemengehäuses	2DP-E5407-00	ELEMENT 1	1
	B65-E5472-00	DICHTUNG, LUFTKANAL	1

Einheit	Öl Informationen	
Motoröl	Ölwechsel	0.90 L
Achsgetriebeöl	Füllmenge	0.10 L



YAMAHA

Kundenname:

Fahrzeugkennzeichen:

Kilometerstand:

YP125RA 2021

Wartungsblatt

12000km Wartung / Inspektion

Einheit	Daten Information	
Zündkerze	Hersteller/Modell	NGK/CPR8EA-9
	Zündkerzen-Elektrodenabstand	0.8-0.9 mm
Ventilspiel	Einlass	0.10-0.14 mm
	Auslass	0.21-0.25 mm
Kraftstoff-Einspritzung	Leerlaufdrehzahl	1500-1700 r/min
	Einlassunterdruck	50.0-53.0 kPa
Auspuffanlage	CO-Gehalt in %	0.3-0.5 %
Vorderradbremse	Scheibenbremsbelag-Stärke	5.3 mm
	Grenze	0.8 mm
	Empfohlene Flüssigkeit	DOT 4
Reifen	Ausführung	Tubeless
	Dimension	120/70-15 M/C 56S
	Dimension	140/70-14 M/C 68S
	Hersteller/Typ	MICHELIN/CITY GRIP 2
	Hersteller/Typ	MICHELIN/CITY GRIP 2
	Vorn	190 kPa
Hinten	220 kPa	
Motoröl		